

Specyfikacja dostarczenia produktu w postaci

Mobilnej ściany wspinaczkowej

Mobilna ściana wspinaczkowa o powierzchni ścian wspinaczkowych imitujących naturalną skałę, zamontowana i na stałe zintegrowana z dwuosiową przyczepką samochodową. Konstrukcja wspinaczki powinna być podnoszona i opuszczana hydraulicznie za pomocą sterownika elektrycznego, dodatkowo ręcznego siłownika zapewniającego stabilność. Ścianka winna posiadać:

- a) system ostrzegawczy wyposażony w czujnik wiatru i syrenę ostrzegawczą,
- b) 3 tory wspinaczkowe o wysokości nie mniejszej niż 7 m każdy, wyposażone w 3 kolory chwytów pozwalające wybrać jedną z trzech różnych dróg wspinaczki na każdym torze,
- c) każdy tor ściany wspinaczkowej ma posiadać indywidualny automatyczny hydrauliczny lub/i pneumatyczny system asekuracji z podwójnym zabezpieczeniem,
- d) powierzchnię torów wspinaczkowych wykonanych z paneli z laminatu poliestrowo - szklanego łatwego do utrzymania i konserwacji. Producent winien posiadać certyfikat Polskiej Rejestracji Statków dla systemu asekuracji i certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego oraz homologacji europejskiej dla ścian mobilnych.

Urządzenia wspinaczkowe winny być odporne na czynniki atmosferyczne oraz wykonane z materiałów niepalnych oraz samo-gasnących.



Ścianka spełnia wymogi bezpieczeństwa oraz homologację do użytku na drogach publicznych. Podwozie jezdne zgodne z przepisami o ruchu drogowym winno posiadać kartę gwarancyjną serwisową, pierwszy przegląd wraz z dowodem rejestracyjnym i tablicami oraz ubezpieczeniem OC na 6 miesięcy.



Producent zapewni również bezpłatne szkolenie z zakresu prawidłowej eksploatacji mobilnej ściany wspinaczkowej oraz instrukcję obsługi w języku polskim.

Podstawowe Parametry:

- wysokość - min. 7 m.
- ilość dróg wspinaczkowych - 9 szt.;
- max. liczba wspinaczy - 3 osoby ;
- elektroniczny prostownik;
- uchwyty wspinaczkowe wbudowane w panel lub przykręcone do panelu,
- kolor panelu – do uzgodnienia z Zamawiającym.
- gwarancja 24 miesiące



Wypożyczenie podstawowe:

- uprząż wspinaczkowa uniwersalna – 3 szt.
- uprząż wspinaczkowa dziecięca – 2 szt.
- karabinek – 5 szt.
- ręczny miernik prędkości wiatru,
- stopery do pomiaru czasu wspinania lub elektroniczne liczniki czasowe - 4 szt.
- plandeka ochronna z możliwością nadruku wg projektu Zamawiającego,
- kompresor 12V

Podstawowe parametry przyczepy:

- zawieszenie wyposażone w amortyzatory,
- trójkąt ostrzegawczy i klucz do kół,
- oświetlenie ostrzegawcze - 2 zestawy świateł.